

VÝROBNÍKY ĽADU

Široký výber zariadení na výrobu ľadu v tvare cylindra o rozmeroch 35 x 29 x 36 mm. Tvar kociek ľadu s dutinou vo vnútri zabezpečuje maximálnu tepelnú výmenu. Dvojité plášt karosérie všetkých modelov je vyplnený izolačným materiálom. Systém je plnený chladivom R 134 A bez freónu. Kompresor je chladený vzduchom (označenie A) alebo vodou (označenie W).

- Všetky modely sú dodávané s karosériou z nehrdzavejúcej ocele s oblými rohmi
- Všetky modely majú výškovo nastaviteľné nožičky
- Každý model je vybavený čistiacim systémom na odstránenie usadenín vodného kameňa

označenie	chladenie	denná spotreba vody (l)	denný výkon ^Δ (kg)	zásobník (kg)
SDN 20	A / W	120 A / 290 W	20 / 20	6,5
SDN 25	A / W	125 A / 290 W	25 / 26	6,5
SDN 30	A / W	150 A / 300 W	27 / 28	12
SDN 35	A / W	140 A / 300 W	33 / 32	12
SDN 45	A / W	130 A / 310 W	43 / 43	17
SDN 65	A / W	135 A / 440 W	60 / 60	20
SDN 85	A / W	200 A / 650 W	80 / 81	30
SDN 145	A / W	250 A / 1800 W	145 / 147	50
SDN 215	A / W	325 A / 2200 W	210 / 212	68

^Δ Denný výkon je produkcia ľadu za 24 hodín pri teplote miestnosti 10°C a teplote vody 10°C. Výkon zariadení klesá úmerne s nárastom teploty v miestnosti, resp. teploty vody.

- Všetky modely sa pripájajú tlakovou hadicou (3/4") na prívod vody
- Odpadovú vodu odvádza hadica (Ø 20 mm); zariadenia nie sú vybavené odpadovým čerpadlom, preto je potrebné inštalovať ich tak, aby voda odtekala samospádom
- Modely SDN 25 až SDN 215 sú vybavené časovým spínačom
- Hotový ľad sa zhromažďuje v zásobníku; termostat umiestnený v zásobníku každého modelu reguluje výrobu ľadu ak je zásobník plný, pracovný cyklus sa preruší a po odobratí ľadu zo zásobníka sa opäť automaticky spustí
- Na dosiahnutie uvádzaných výkonov vzduchom chladených modelov je potrebná optimálna teplota miestnosti a vody a dostatočná cirkulácia vzduchu; modely chladené vodou môžu byť zabudované do pultu



označenie	napätie (V)	príkon (W)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
SDN 20	230	340	333 x 455 x 597	28
SDN 25	230	340	333 x 455 x 597	28
SDN 30	230	340	376 x 550 x 637	33
SDN 35	230	350	376 x 550 x 637	40
SDN 45	230	380	485 x 570 x 720	45
SDN 65	230	530	485 x 570 x 820	48
SDN 85	230	650	670 x 570 x 900	61
SDN 145	230	1200	1045 x 570 x 900	94
SDN 215	230	2000	1045 x 570 x 1050	131

Výška výrobníkov ľadu je udávaná bez nožičiek. Výška nožičiek od modelu SDN 30 je 130 mm.

Komplexný sortiment výrobníkov ľadu SIMAG dopĺňajú modely s vyššou kapacitou na výrobu ľadových kociek v plátoch, modely na výrobu šupinkového ľadu a zásobníky na ľad. Informácie o jednotlivých modeloch dostanete na požiadanie.

Karoséria zariadení je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele schválenej pre použitie v potravinárskom priemysle. Materiály ostatných častí zariadení sú v súlade s platnými hygienickými predpismi. Zariadenia sú určené na prácu v komerčných prevádzkach (hotely, reštaurácie, bary, kaviarne, bufety a pod.) s ohľadom na ich výkon a kapacitu.



SDN 25



SDN 30



SDN 45



SDN 65